

Dekorfolie



SUN CONTROL

Typ SC Milk 150 HC

Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	15,0 %
Gesamte Solar Absorption	31,0 %
Gesamte Solar Reflektion	54,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	77,0 %
Sichtbare Lichttransmission	50,0 %
Materialstärke	ca. 37,5 µm
Schmelzpunkt	260 – 265 Grad

Materialaufbau

- 2-lagiger, werkseitig weiß durchgefärbter Polyesterfilm
- silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität

Anwendungsbereiche

Innenverlegung

Mattierungsfolie mit beidseitigem Sichtschutz und integriertem Sonnen- und Blendschutz. Besonders geeignet für Krankenhäuser, Gastrennwände, Industriehallen usw.

Folienbreite 1,524 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info