



Typ SC Lackschutz 200 transparent

Materialaufbau

Hochleistungs-Polyurethanfilm
Polymer-Deckfolie auf der Rückseite
Hochwertiges Pressure sensitive - Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität
Materialstärke : 200 μ

Anwendungsbereiche

Extrem schlagzäh
Schützt empfindliche Kfz-Teile und Lackteile vor Steinschlag oder Verkratzen
Hochtransparent, daher unsichtbar
Abziehbar

Folienbreite 0,415 m, 0,620 m und 1,245 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info