

Autofolie



SUN CONTROL

Typ Quantum 14 H.C.

Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	13,0 %
Absorption Sichtbares Licht	70,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	17,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	61,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Lebenslange Farbstabilität
- | Erstmaliger Verzicht auf den Einsatz von getöntem Polyester
- | Doppelseitige Sputterbeschichtung erzeugt Färbung der Folie
- | Dunkel mit starkem Spiegeleffekt
- | Blickdicht von Aussen, bei gleichzeitig guter Sicht von Innen
- | Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG Nr. 5244

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,01 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info