

Autofolie



SUN CONTROL

Typ Quantum 16 H.C.

Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	32,0 %
Absorption Sichtbares Licht	57,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	11,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	50,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Lebenslange Farbstabilität
- | Erstmaliger Verzicht auf den Einsatz von getöntem Polyester
- | Doppelseitige Sputterbeschichtung erzeugt Färbung der Folie
- | Hell mit leichtem Spiegeleffekt
- | Harmoniert mit allen Lackfarben und Fahrzeugdesigns
- | Nahezu keine Sichtbehinderung bei Nachtfahrten
- | Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG Nr. 5166

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,01 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach Ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info