



SUN CONTROL

Autofolie

Typ HP-Superme 4 H.C.

Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	4,0 %
Absorption Sichtbares Licht	91,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	5,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	58,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Lebenslange Farbstabilität
- | Dunkelste Folie im Sortiment
- | Aluminium gesputterte Autofolie
- | Trotz Metallisierung nahezu kein Spiegeleffekt am Glas
- | Blickdicht von Aussen, bei gleichzeitig guter Sicht von Innen
- | Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften

TÜV-frei durch ABG Nr. 5431

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,01 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info