



SUN CONTROL

Autofolie

Typ Charcoal 5 H.C.

Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	4,0 %
Absorption Sichtbares Licht	78,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	18,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	64,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Aluminium gesputterte Autoglasfolie
- | Ausgezeichneter Sicht- und Wärmeschutz
- | Schwarz / silbrige Folie mit starkem Spiegeleffekt
- | Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG Nr. 53141

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info