



**SUN CONTROL**

Autofolie

## Typ Gradation Schwarz/Silber H.C.

### Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	1 3 %
Absorption Sichtbares Licht	73,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	24,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Materialstärke	ca. 50 µm

### Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | X-Treme auffällige Optik
- | Mit verlaufender Optik
- | Absolut blickdicht

TÜV-frei durch ABG Nr. 5408

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,01 m

### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL  
In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

[www.suncontrol.info](http://www.suncontrol.info)  
[info@suncontrol.info](mailto:info@suncontrol.info)