

Autofolie



SUN CONTROL

Typ SC Silver 30 H.C.

Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	28,0 %
Absorption Sichtbares Licht	53,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	19,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	55,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Silbriger Spiegeleffekt
- | Harmonisiert mit allen Lackfarben und Fahrzeugdesigns
- | Durch den Spiegeleffekt wird ein guter Sichtschutz erreicht
- | Durchsicht von Innen auch bei Nacht sehr gut
- | Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG Nr. 5422

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info