

Autofolie



SUN CONTROL

Typ Ultra Performance H.C.

Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	76,0 %
Absorption Sichtbares Licht	16,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	85,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	40,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Lebenslange Farbstabilität
- | Sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
- | Unerreicht hohe Infrarotreduktion von 89 %
- | Nahezu keinerlei Sichtbehinderung von Innen
- | Erscheinungsbild des Fahrzeuges wird nur minimal verändert
- | Ideal bei bereits werkseitigen Colorglasscheiben
- | Neueste Nanotechnologie: keinerlei Metallisierung
- | Starker Materialaufbau bietet erhöhten Sicherheitsstandard bei Glasbruch für die Passagiere

TÜV-frei durch ABG Nr. 5408

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,01 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info