

Autolackschutzfolie



Typ ST-100 transparent

Materialaufbau

Hochleistungs-Polyurethanfilm

Polymer-Deckfolie auf der Rückseite

Hochwertiges Pressure sensitive - Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität

Materialstärke : 100 μ

Anwendungsbereiche

Extrem schlagzäh

Schützt empfindliche Kfz-Teile und Lackteile vor Steinschlag oder Verkratzen

Hochtransparent, daher unsichtbar

Abziehbar

Folienbreite

1,524 m

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info



Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischern.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Die solartechnischen Daten sind ca.-Werte und wurden von D.S.E.T. Ins., einem neutralen Materialprüfungs-Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt. Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.