

Autofolie



SUN CONTROL

Typ SC Green 35 H.C.

Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	46,0 %
Absorption Sichtbares Licht	42,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	12,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	41,0 %
Sichtbare Lichttransmission	39,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | 2-lagige Auto-Sonnenschutzfolie aus werkseitig durchgefärbtem Polyester, für höchste Qualitätsansprüche
- | Hervorragender Sonnen- und Wärmeschutz
- | Trendige Optik durch Grüntönung
- | Kratzbeständige Hard Coat Beschichtung auf der Oberseite, silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- | Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität
- | Mit diesem Folientyp können Sie auch nachträglich eine optisch dem >Colorglas< ähnliche Grüntönung erzielen

TÜV-frei

Folienbreite 1,524 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info