



SUN CONTROL

Folie auf Kunststoff

Typ SC Permasun HC

Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	35,0 %
Gesamte Solar Absorption	17,0 %
Gesamte Solar Reflektion	48,0 %
Sichtbare Lichttransmission	46,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Sichtbare Lichtabsorption	26,0 %
Materialstärke	ca. 115 µm

Materialaufbau

- | PU/PVC Verbundfolie mit IR reflektierender Beschichtung
- | UV-stabilisiert
- | Spezielles Acrylat-Klebesystem auf Lösemittelbasis
- | Transparente Deckfolie auf der Aussenseite

Anwendungsbereiche

Außenverlegung

Hochwertige Sonnenschutzfolie – ausgelegt für die Außenmontage auf Polycarbonat und auf Glas.

Durch die hervorragende UV-Beständigkeit zeichnet sich dieses Material durch extreme Witterungsbeständigkeit aus – auch für schrägliegende Shed-Dachverglasung.

Folienbreite

1,50 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher, Mikrofasertücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info