



SUN CONTROL

Autofolie

Typ Blue 35 H.C.

Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	48,0 %
Gesamte Solar Absorption	36,0 %
Gesamte Solar Reflektion	16,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	44,0 %
Sichtbare Lichttransmission	41,0 %
Reduzierung der Blendung	54,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | 2-lagige Auto-Sonnenschutzfolie aus werkseitig durchgefärbtem Polyester, für höchste Qualitätsansprüche
- | Hervorragender Sonnen- und Wärmeschutz
- | Trendige Optik durch Blautönung
- | Kratzbeständige Hard Coat Beschichtung auf der Oberseite, silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- | Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität

TÜV-frei

Folienbreite 0,51 m, 0,76m, 1,52 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info