



SUN CONTROL

Folie auf Kunststoff

Typ SC EX PLAT H.C.

Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	13,0 %
Gesamte Solar Absorption	20,0 %
Gesamte Solar Reflektion	67,0 %
Sichtbare Lichttransmission	16,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	82,0 %

Materialaufbau

- I Verlegung auf Polycarbonat und synthetisches Material
- I UV-stabilisiert
- I Spezielles Acrylat-Klebesystem mit hochwertigen UV-Absorbern – optimale Haftung auf Kunststoff-Scheiben.

Anwendungsbereiche

Außenverlegung und Innenverlegung

Hochwertige Sonnenschutzfolie – ausgelegt für die Außenmontage auf Kunststoff-Scheiben aus PMMA, PC, PVC und auf Glas.

Durch die hervorragende UV-Beständigkeit zeichnet sich dieses Material durch extreme Witterungsbeständigkeit aus – auch für schrägliegende Shed-Dachverglasung.

Folienbreite

1,22 m und 1,52 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info