

Autofolie



SUN CONTROL

Typ SC Omega Schwarz mittel H.C.

Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	30,0 %
Gesamte Solar Absorption	59,0 %
Gesamte Solar Reflektion	11,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	54,0 %
Sichtbare Lichttransmission	24,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Materialaufbau

- | 2-lagiger Polyesterfilm, getönt
- | kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche
- | silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- | Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität

Anwendungsbereiche

Innenverlegung

Sonnenschutzfolie für höchste Qualitätsansprüche
Sonne- und Wärmeschutz mit leichter Grautönung
Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,52 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL
In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info