

Autofolie



SUN CONTROL

Typ Titanium TI -400 H.C.

Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	16,0 %
Absorption Sichtbares Licht	76,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	8,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	55,0 %
Sichtbare Lichttransmission	16,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

Materialaufbau

- | 2-lagiger HighTech-Film, gesputtert mit reinem Titanium
- | kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche
- | silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- | Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität

Anwendungsbereiche

Innenverlegung

Sonnenschutzfolie für höchste Qualitätsansprüche
Optimaler Kompromiss zwischen Sichtschutz und guter Durchsicht
Harmoniert mit allen Lackfarben und Fahrzeugdesigns
Harmoniert sehr gut mit Titanium TI-600
Hoher Sonnen- und Wärmeschutz bei gleichzeitiger Abdunkelung
Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG Nr. 5130

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info