



## Typ SC Safety Silver 200 H.C.

### Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	11,0 %
Gesamte Solar Absorption	33,0 %
Gesamte Solar Reflektion	56,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	80,0 %
Sichtbare Lichttransmission	18 %
Materialstärke	ca. 200 µm
Schmelzpunkt	260 – 265 Grad

### Materialaufbau

- | Hochwertiger 2-lagiger Polyesterfilm gesputtert mit reinem Aluminium
- | kratzbeständiger HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche
- | silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- | Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit hochwertigem UV-Absorber für dauerhafte Haltbarkeit

### Anwendungsbereiche

#### Innenverlegung

Sicherheitsfolie zur Absicherung von Glasflächen als unfallerhütende Maßnahme gegen Verletzungen durch Splitterbindung bei Glasbruch  
Insbesondere in Kindergärten, Schulen, Versammlungsorten und sonstigen öffentlichen Räumen, als unfallverhütende Maßnahme.  
Diese Folie bietet gleichzeitig besten Sicht- und Sonnenschutz.

Folienbreite 1,524 m

### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.