



## Typ SC Safety 100 EX H.C. Glasklar

### Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	82,0 %
Gesamte Solar Absorption	10,0 %
Gesamte Solar Reflektion	8,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	17,0 %
Sichtbare Lichttransmission	93,0 %
Materialstärke	ca. 112 µm
Schmelzpunkt	260 – 265 Grad

### Materialaufbau

- | Hochwertiger Polyesterfilm für die Außenverlegung optimiert mit kratzbeständiger HardCoat-Beschichtung
- | silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- | Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit hochwertigem UV-Absorber für dauerhafte Haltbarkeit

### Anwendungsbereiche

#### Außenverlegung

Sicherheitsfolie zur Absicherung von Außenglasflächen als unfallerhütende Maßnahme gegen Verletzungen durch Splitterbindung bei Glasbruch  
Ideal geeignet zur Absicherung von großflächigen Glasfassaden als Schutz vor herabfallenden Glassplittern.

Entspricht EN 12600 Klasse 2(B)2DIN 52337

Folienbreite 1,22, 1,52 und 1,82 m

### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.