



**SUN CONTROL**

## Adhäsive Folien

### Typ SC Solar Stat Grau

#### Technische Daten

Gesamte Solar Reflektion	55,3 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	87,5 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	60,0 %
Materialstärke	ca. 170 µm
Material	Vinyl

- | Einfach Montage
- | Selbsthaftend durch elektrostatische Eigenschaften der Folie
- | Abzieh- und wiederverwendbar
- | Hält bei Glasbruch die Splitter fest
- | Auch für Kunstglas geeignet
- | 5 Jahre Garantie
- |

#### Anwendungsbereiche

##### Innen- und Aussenverlegung

Für Dachfenster, Wintergärten, Wohnraumfenster, Bürofenster, Werkstätten, Wohnwagen, Schiffe, usw.

Schützt gegen Wärmeeinstrahlung

Reduziert Blendung und Einsicht von aussen, verzögert das Ausbleichen von Einrichtungsgegenständen.

Folienbreite 1,22 m, 0,91 m, 0,61 m

#### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL  
In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

[www.suncontrol.info](http://www.suncontrol.info)  
[info@suncontrol.info](mailto:info@suncontrol.info)