

Hitzeschutzfolie



## Typ SC Stat Bronze

### Technische Daten

UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	87,5 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	55,3 %

### Materialaufbau

- I Vinyl
- I Selbsthaftend durch elektrostatische Eigenschaften der Folie

### Anwendungsbereiche

#### Innen- und Aussenverlegung

Einfache Montage, auch für Kunststoff geeignet  
Abziehbar und wiederverwendbar  
Schützt gegen Hitzeeinstrahlung, reduziert Blendung und Einsicht von aussen

Folienbreite	1,22 m, 0,91 m und 0,61 m
Preis	m <sup>2</sup> /€ 23,85 + Rollenabschnitt m <sup>2</sup> /€ 1,50

SUN CONTROL  
In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

[www.suncontrol.info](http://www.suncontrol.info)  
[info@suncontrol.info](mailto:info@suncontrol.info)

Hitzeschutzfolie



## Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischern.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL  
In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

[www.suncontrol.info](http://www.suncontrol.info)  
[info@suncontrol.info](mailto:info@suncontrol.info)