



**SUN CONTROL**

Dekorfolie

## Typ SC Matt Neutral HC

### Technische Daten

UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Sichtbare Lichttransmission	90,0 %
Materialstärke	ca. 75 µm
Schmelzpunkt	ca. 121 Grad

### Materialaufbau

- LEXAN-Polycarbonatfolie mit „Sandstrahleffekt“ (hohe Lichtzerstreuung durch strukturierte Oberfläche)
- silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität

### Anwendungsbereiche

#### Innenverlegung

Eine hochwertige Mattierungsfolie für den universellen Einsatz.

Guter Sichtschutz (Lichtzerstreuung) – ohne empfindbaren Lichtverlust.

Dieser Folientyp ist gegenüber sandgestrahltem Glas problemlos zu reinigen und mit geringerem Aufwand und Kosten zu montieren.

\*\*\*Legen Sie diese Muster unmittelbar auf eine beschriebene Unterlage – völlige Transparenz – bereits nach abheben der Musterfolie von mehr als 2 cm tritt die Lichtstreuung ein.\*\*\*

### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info  
info@suncontrol.info